

ADAPTADORES PARA CARGADOR DE PARED

Funcionamiento, compatibilidades y datos técnicos clave

4 ADAPTADORES – 4 SOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD

1 J1772 → GBT

Lado cargador

J1772

Lado vehículo

GBT

SKU: ADCYLAACUN005

2 J1772 → TYPE 2

Lado cargador

J1772

Lado vehículo

TYPE 2

SKU: ADCYLAACUN001

3 TYPE 2 → J1772

Lado cargador

TYPE 2

Lado vehículo

J1772

SKU: ADCYLAACUN002

4 TYPE 2 → GBT

Lado cargador

TYPE 2

Lado vehículo

GBT

SKU: ADCYLAACUN003

¿QUÉ HACE UN ADAPTADOR?



COMPONENTES PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia máxima	Hasta 8 kW	Protección	IP54
Voltaje nominal	250 V	Temperatura de trabajo	-40°C a +85°C
Amperaje	32 A	Peso	500 g
Vida útil	10,000 ciclos	Certificación	FCC y CE
Carcasa	Termoplástico		

ELIGE EL CORRECTO

1

Americano GBT

Si tu cargador es americano y tu vehículo usa GBT.

2

Americano Europeo

Si tu cargador es americano y tu vehículo usa europeo.

3

Europeo Americano

Si tu cargador es europeo y tu vehículo usa americano.

4

Europeo GBT

Si tu cargador es europeo y tu vehículo usa GBT.

ANTES DE COMPRAR, VERIFICA

- Tipo de conector del cargador.
- Tipo de entrada de tu vehículo.
- Voltaje y amperaje compatibles.
- Uso en interior o exterior.
- Estado de los contactos y protecciones.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?

- Más compatibilidad
- Instalación rápida
- Diseño compacto
- Material durable
- Uso práctico diario



55 5639 3729 · 55 5639 4835 · 55 5639 0117

www.laddynamics.com.mx

VOLTREACTOR