

CABLE CARGADOR PARA VEHÍCULOS ENCHUFABLES

Funcionamiento, componentes y datos técnicos clave



¿CÓMO FUNCIONA?



i Recomendable usarlo en una instalación adecuada y revisar el amperaje compatible antes de cargar.

COMPONENTES PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

⚡	Corriente nominal:	Predeterminado 32A (ajustable 13A / 16A / 20A)
🔌	Entrada:	85V – 480V
➡	Salida:	85V – 480V
🔧	Tamaño de cable:	3 × 2.5 mm ² + 1 × 0.5 mm ²
📏	Longitud de cable:	6 m (16.5 pies)
🛡️	Resistencia de aislamiento (cable):	>1000 MΩ (DC 500V)
🔌	Resistencia de contacto:	0.5 mΩ máx.
🌡️	Temperatura de trabajo:	-20°C a 60°C
💧	Grado de impermeabilización:	IP55 (acoplamiento)
🏠	Carcasa:	Termoplástico
🚗	Aplicación:	Vehículos enchufables
🏷️	SKU:	CCCYSKEQAC002

ANTES DE COMPRAR, VERIFICA

- 🔌 Tipo de conector compatible con tu vehículo
- ⚡ Voltaje disponible en tu instalación
- 📏 Longitud de cable necesaria
- 🏠 Uso interior o exterior
- 🛡️ Protecciones eléctricas adecuadas

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?



Carga práctica y portable



Corriente ajustable



Lectura rápida mediante el módulo



Construcción pensada para uso diario

IDEAL PARA



Vehículos eléctricos enchufables



Uso doméstico o de apoyo



Usuarios que buscan una solución portable