

# CARGADOR DE PARED PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Funcionamiento, componentes y datos técnicos clave



Wi-Fi  
Opcional


## ¿CÓMO FUNCIONA?

1



Se conecta a la alimentación eléctrica de 220V.

2



Recibe energía AC y ajusta corriente/potencia según configuración.

3



Entrega la carga al vehículo mediante el conector compatible.

4



Supervisa el proceso desde la pantalla, y si aplica, desde la app.



Recomendable instalarlo con circuito dedicado y por personal calificado.

## COMPONENTES PRINCIPALES

Pantalla LCD táctil de 3.5"

Indicador luminoso de estado

Carcasa de plástico termoplástico

Sistema de ajuste inteligente de potencia

Wi-Fi opcional

Conector de carga

Cable de carga

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada:             | 85V – 480V                                     |
| Frecuencia de entrada:          | 50 – 60Hz                                      |
| Voltaje de salida:              | 85V – 480V                                     |
| Corriente ajustable:            | 16A / 32A / 40A / 50A                          |
| Potencia máxima de salida:      | 22 kW                                          |
| Estándares de carga:            | IEC62196 / SAE J1772                           |
| Pantalla:                       | LCD táctil de 3.5"                             |
| Ajuste inteligente de potencia: | Sí                                             |
| Wi-Fi:                          | Opcional                                       |
| Temperatura de trabajo:         | -20°C a 60°C                                   |
| Grado impermeable:              | IP54 (acoplamiento)                            |
| Carcasa:                        | Plástico termoplástico                         |
| Conductor:                      | Aleación de cobre, superficie chapada en plata |
| Especificación del cable:       | 3×6 mm <sup>2</sup> + 1×0.5 mm <sup>2</sup>    |
| Altitud máxima:                 | < 2,000 m                                      |
| Consumo en reposo:              | < 1W                                           |
| Consumo durante la carga:       | < 5W                                           |
| SKU:                            | CPCYLAEQEL001                                  |

## ANTES DE COMPRAR, VERIFICA



Voltaje disponible en tu instalación



Corriente que soporta tu circuito



Compatibilidad del conector con tu vehículo



Ubicación del cargador y distancia de cable



Si necesitas control por app / Wi-Fi



Instalación con protecciones adecuadas

## ¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?



Carga ajustable según tu necesidad



Lectura rápida desde la pantalla



Opcional: monitoreo mediante app



Construcción pensada para uso diario